

האוניברסיטה הפתוחה

20465

מעבדה בתכנות מערכות

חוברת הקורס – סתיו 2015א

כתבה: מיכל אבימור

אוקטובר 2014 – סמסטר סתיו – תשע"ה

פנימי – לא להפצה.

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

תוכן העניינים

א	אל הסטודנט
ב	1. לוח זמנים ופעילויות
ד	2. תיאור המטלות
ו	3. התנאים לקבלת נקודות זכות
1	ממ"ן 11
3	ממ"ן 21
5	ממ"ן 22
9	ממ"ן 13
11	ממ"ן 14

אל הסטודנט,

אני מקדמת את פניך בברכה, עם הצטרפותך אל הלומדים בקורס "מעבדה בתכנות מערכות".
בחוברת זו תמצא את הדרישות לקבלת נקודות זכות בקורס, לוח הזמנים ומטלות הקורס.

לקורס קיים אתר באינטרנט בו תמצאו חומרי למידה נוספים, אותם מפרסם/מת מרכז/ת ההוראה.
בנוסף, האתר מהווה עבורכם ערוץ תקשורת עם צוות ההוראה ועם סטודנטים אחרים בקורס.
פרטים על למידה מתוקשבת ואתר הקורס, תמצאו באתר שה"ם בכתובת:

<http://telem.openu.ac.il>

מידע על שירותי ספרייה ומקורות מידע שהאוניברסיטה מעמידה לרשותכם, תמצאו באתר

הספרייה באינטרנט www.openu.ac.il/Library.

קורס זה הינו קורס מתוקשב. מידע על אופן ההשתתפות בתקשוב ישלח לכל סטודנט באופן אישי.
ניתן להפנות שאלות בנושאי חומר הלימוד, והממ"נים לקבוצת הדיון של הקורס. בנוסף יופיעו שם
הודעות ועדכונים מצוות הקורס. כניסה תקופה לאתר הקורס ולקבוצת הדיון שלה, מאפשרת לך
להתעדכן בכל המידע, ההבהרות וכו' במסגרת הקורס.

ניתן לפנות אלי בשעות הייעוץ שלי (יפורסמו בהמשך באתר) או מחוץ לשעות הקבלה, באמצעות
email, לכתובת: michav@openu.ac.il, ואשתדל לענות בהקדם.

אני מאחלת לך לימוד פורה ומהנה.

בברכה,

מיכל אבימור
מרכזת ההוראה בקורס.

1. לוח זמנים ופעילויות (2015א/ 20465)

תאריך אחרון למשלוח הממ"ן (למנחה)	מפגשי ההנחיה*	יחידת הלימוד המומלצת	תאריכי שבוע הלימוד	שבוע הלימוד
	מפגש ראשון	ספר C פרקים 1-2-3	24.10.2014-21.10.2014	1
		ספר C פרקים 1-2-3	31.10.2014-26.10.2014	2
	מפגש שני	ספר C פרק 4	7.11.2014-2.11.2014	3
		ספר C פרק 4	14.11.2014-9.11.2014	4
ממ"ן 11 16.11.2014	מפגש שלישי	ספר C פרק 5	21.11.2014-16.11.2014	5
		ספר C פרק 5	28.11.2014-23.11.2014	6
	מפגש רביעי	ספר C פרק 6	5.12.2014-30.11.2014	7
ממ"ן 21 7.12.2014		ספר C פרק 6	12.12.2014-7.12.2014	8
		ספר C פרק 6	19.12.2014-14.12.2014 (ד-ו חנוכה)	9

* התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים".

לוח זמנים ופעילויות - המשך

שבוע הלימוד	תאריכי שבוע הלימוד	יחידת הלימוד המומלצת	מפגשי ההנחיה*	תאריך אחרון למשלוח הממ"ן (למנחה)
10	26.12.2014-21.12.2014 (א-ד חנוכה)	ספר C פרק 7	מפגש חמישי	
11	2.1.2015-28.12.2014	ספר C פרק 7		ממ"ן 22 28.12.2014
12	9.1.2015-4.1.2015	ספר C פרק 8 + פרויקט	מפגש שישי	
13	16.1.2015-11.1.2015	פרויקט וחזרה		
14	23.1.2015-18.1.2015	פרויקט וחזרה	מפגש שביעי	ממ"ן 13 18.1.2015
15	2.2.2015-25.1.2015	פרויקט וחזרה		ממ"ן 14** 15.3.2015

מועדי בחינות הגמר יפורסמו בנפרד

* התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים".

** לא תינתן דחייה בהגשת הפרויקט, פרט למקרים של מילואים או מחלה, במקרים אלו יש לתאם את מועד ההגשה עם צוות הקורס.

2. תיאור המטלות

על מנת לתרגל את החומר הנלמד ולבדוק את ידיעותיך, עליך לפתור את המטלות המצויות בחוברת המטלות.

רוב המטלות בקורס זה הן **מטלות חובה**, והן בעיקרן תוכניות מחשב. שתי מטלות הן רשות. להלן מספרי המטלות ומשקליהן:

ממ"ן	משקל	פרקים
11	4 (ממ"ן חובה)	3,2,1
21	5 (ממ"ן חובה)	5,4
22	8 (ממ"ן רשות)	6,5,4
13	12 (ממ"ן רשות)	8,7,6
14	31 (ממ"ן חובה)	פרויקט גמר

עליך להגיש במהלך הקורס את כל מטלות החובה. את התשובות לממ"נים יש להגיש באמצעות מערכת המטלות (במקרים מיוחדים ניתן להגיש את המטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה. במקרה כזה יש לתאם את הדבר עם הבודק).

יש להגיש את קבצי המקור (.c, .h), קבצי ההרצה, קבצי הסביבה המתאימים (כולל קבצי MAKEFILE), קבצי קלט וקבצי פלט (או צילומי מסך, אם לא נדרשו הקבצים הנ"ל).

הנחיות לכתיבת מטלות וניקודן

ניקוד המטלות ייעשה לפי המשקלים הבאים:

א. ריצה - 20%
התכנית עובדת על פי הדרישות בתרגיל, תוך השגת כל המטרות שהוגדרו. התכנית עוברת קומפילציה ללא הערות.

ב. תיעוד - 20%

התיעוד ייכתב בתוך הקוד. אין להוסיף הערות בקבצים נפרדים.

התיעוד יכלול:

- הערה בראש תכנית שתכלול תיאור תמציתי של מטרות התכנית, כיצד מושגת מטרה זו, תיאור המודלים והאלגוריתם, קלט/פלט וכל הנחה שהנכם מניחים.
- לכל מציג (אב-טיפוס) prototype של פונקציה (בקובץ ה-header הצמוד לקוד), יוצמד תיאור של קלט/פלט, ופעולת הפונקציה. **מטרה:** זהו קובץ היצוא ועל כן עליו להסביר למי שאין לו גישה לקוד איך עליו להשתמש בפונקציה.
- לפני הכותרת (header) של כל פונקציה יבוא תיאור של פעולתה, הנחות ואלגוריתם.

מטרה: התייעוד לפני כל פונקציה נועד לתת היכרות ראשונית, לפעולת הפונקציה, תוך פירוט כיצד הפונקציה עושה זאת. תיעוד זה אמור לאפשר לקורא את הקוד (שלא כתב את הקוד), להבין את הקוד.

4) לכל משתנה יהיה שם משמעותי ויוצמד אליו תיעוד לגבי תפקודו בתכנית. i,j,k - משמשים בד"כ כשמות אינדקסים ואין צורך לתעד אותם.

5) לא יופיעו "מספרי קסם" בגוף התכנית למעט 0,1 לאיתחול משתני לולאות. יש להשתמש בקבועים בעלי שמות משמעותיים שיכתבו באותיות גדולות, ויתועדו בשלב ההגדרה. כל טיפוס מורכב יוגדר כ- typedef ויתועד. נהוג לקרוא לטיפוסים מורכבים בשמות משמעותיים ולהשתמש באותיות גדולות.

6) יש להשתמש בשמות משמעותיים ל: פונקציות, מקרואים, משתנים, קבועים, הגדרת טיפוסים וקבצים.

7) יש להקפיד על קריאות ובהירות תוך שימוש באינדנטציה (היסח) מסודרת ואחידה.

ג. תכנות - 40%

יש להקפיד על כתיבה מסודרת ומודולרית של קוד:

- חלוקה לקבצים - כשלכל קובץ מוצמד קובץ header אם צריך (כאשר נדרש בתרגיל).

- חלוקה לפונקציות.

- שימוש במקרואים.

- שימוש נכון ב-MAKEFILE, (במיוחד כאשר אתם נדרשים לחלק את התוכנית למספר קבצים, במסגרת הממ"ן).

- הסתרת אינפורמציה - ושימוש בהפשטת מידע.

- הימנעות ככל שניתן משימוש במשתנים גלובליים.

- שימוש מירבי ונכון במלוא הכלים שמעמידה השפה לרשותכם.

- קוד אלגנטי ולא מסורבל.

ד. יעילות התכנית והתרשמות כללית - 20%

המשקלים הנ"ל מהווים קו מנחה לחלוקת הנקודות. מובן שתהיה התייחסות לכל תכנית לגופה, בהתאם למידת המורכבות של התרגיל.

ינתנו קנסות במיקרים הבאים:

• אי הגשת קבצי סביבה - MAKEFILE - 20 נקודות.

• עבור אותם ממ"נים בהם מוגדר שם קובץ, פונקציה, או פרמטר, שימוש בשם שונה מזה המוגדר בממ"ן - 10 נקודות.

לתשומת לבך: חל איסור מוחלט של הכנה משותפת של מטלות או העתקת מטלות. תלמיד

שייתפס באחד מאיסורים אלה ייענש בהתאם לנאמר בתקנון המשמעת נספח 1 בדיעוון של

האו"פ. רק את ממ"ן 14 מותר להגשה בזוגות (לא ניתן להגיש בשלושות!), כאשר שני הסטודנטים

המגישים שיכים לאותה קבוצת לימוד.

3. התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס

- א. להגיש את מטלות החובה בקורס (11, 21) וכן את פרויקט הגמר (14).
- ב. ציון של לפחות 60 נקודות בבחינת הגמר.
- ג. ציון סופי בקורס של 60 נקודות לפחות.

לתשומת לבכם!

כדי לעודדכם להגיש לבדיקה מספר רב של מטלות הנהגנו את ההקלה שלהלן:

אם הגשתם מטלות מעל למשקל המינימלי הנדרש בקורס, **המטלות** בציון הנמוך ביותר, שציוניהן נמוכים מציון הבחינה (**עד שתי מטלות**), לא יילקחו בחשבון בעת שקלול הציון הסופי.

זאת בתנאי שמטלות אלה **אינן חלק מדרישות החובה בקורס** ושהמשקל הצבור של המטלות האחרות שהוגשו, מגיע למינימום הנדרש.

זכרו! ציון סופי מחושב רק לסטודנטים שעברו את בחינת הגמר בציון 60 ומעלה והגישו מטלות כנדרש באותו קורס.

מטלת מנחה (ממ"ן) 11

הקורס: 20465 - מעבדה בתכנות מערכות

חומר הלימוד למטלה: פרקים 1,2,3

מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 4 נקודות (חובה)

סמסטר: 2015א' מועד אחרון להגשה: 16.11.2014

קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:

- שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת מטלות באמצעות דואר אלקטרוני - באישור המנחה בלבד
- הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"

יש לקמפל עם דגלים מקסימליים, לקבלת כל האזהרות. נדרש להגיש את קבצי המקור (.c, .h), קבצי ההרצה (לפי הנדרש באתר או המנחה. את קבצי .o אין צורך לצרף), קבצי הסביבה המתאימים (כולל קבצי MAKEFILE), קבצי קלט וקבצי פלט (לפי הנחייה במפגש / באתר). את המטלה יש להגיש בקובץ zip, על פי דרישות הבודק. לאחר ההגשה יש להוריד את המטלה משרת האו"פ למחשב האישי, ולבדוק שהקבצים אכן הוגשו באופן תקין.

שאלה 1 (תכנית ראשית בקובץ sequence.c) (45 נקודות)

עליכם לכתוב תכנית, הקולטת סדרת תווים מן הקלט הסטנדרטי, עד סוף הקלט. ניתן להניח כי הקלט תקין.

התכנית צריכה להחליט האם סדרת התווים מופיעה בסדר עולה, עולה ממש, בסדר יורד, יורד ממש או ללא סדר קבוע. (רצף זהה של תווים יכול לתת סדרה "עולה"/"יורדת" - בניגוד לסדרה "עולה ממש"/"יורדת ממש"). על התכנית להדפיס את הסדרה והאם עולה וכו', בדומה לדוגמאות הבאות:

סדרת התווים demo היא סדרה עולה ממש.

הסדרה aabc היא סדרה עולה.

הסדרה abc היא סדרה עולה ממש.

את הסדרה zz והסדרה aa נגדיר כסדרות עולות.

הסדרה zzabcd היא ללא סדר קבוע.

התווים יכולים להיות סימנים שאינם אותיות לטיניות, והסדר הקובע הוא ערך ה-ascii של התו.

שאלה 2 (תכנית ראשית בקובץ my_rottate.c) (55 נקודות)

עליכם לכתוב תכנית המכילה את הפונקציה הבאה:

```
unsigned int my_rottate (unsigned int a, int b)
```

פונקציה זו מבצעת רוטציה (סיבוב) של b סיביות על פרמטר a .

הסבר: כאשר מדובר על ביצוע רוטציה של b מקומות על פרמטר a , הכוונה היא להזזת סיביות פרמטר a , b סיביות ימינה, כאשר b חיובי, (ו- b סיביות שמאלה, כאשר b שלילי). כתוצאה מהזזת b סיביות ימינה, "מתרוקנות" b הסיביות השמאליות של פרמטר a . b הסיביות שנזרקו מתוך a מצידו הימני, יוכנסו לתוך a מצידו השמאלי. (בדיוק הפוך כאשר b שלילי. הסיביות ה"נופלות" מהקצה השמאלי של a מוכנסות למקומות הריקים שנוצרו בקצה הימני של a . דוגמה בהמשך).

על הפונקציה להחזיר את הערך לאחר ביצוע הרוטציה. על התוכנית להדפיס את הערך לפני ואחרי השינוי.

הערה: אסור שהמימוש יהיה תלוי מחשב, כלומר לא מובטח שייצוג של משתנה מטיפוס unsigned int יתפוס שני בתים של זכרון.

לדוגמה: בהינתן משתנה x הבא:

```
x = 10101110 11111011
```

אזי $\text{my_rottate}(x, 3)$ יתן:

```
x = 01110101 11011111
```

ו- $\text{my_rottate}(x, -3)$ יתן:

```
x = 01110111 11011101
```

להזכירכם: לא תנתן דחייה בהגשת הממ"ן, פרט למקרים מיוחדים כגון מילואים או מחלה, במקרים אלו יש לקבל אישור הגשה מצוות הקורס.

בהצלחה!

מטלת מנחה (ממ"ן) 21

הקורס: 20465 - מעבדה בתכנות מערכות

חומר הלימוד למטלה: פרקים 4,5

מספר השאלות: 1 משקל המטלה: 5 נקודות (חובה)

סמסטר: 2015א' מועד אחרון להגשה: 7.12.2014

קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:

- שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת מטלות באמצעות דואר אלקטרוני – באישור המנחה בלבד
- הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"

יש לקמפל עם דגלים מקסימליים, לקבלת כל האזהרות. נדרש להגיש את קבצי המקור (.h, .c), קבצי ההרצה (לפי הנדרש באתר או המנחה. את קבצי .o. אין צורך לצרף), קבצי הסביבה המתאימים (כולל קבצי MAKEFILE), קבצי קלט וקבצי פלט (לפי הנחייה במפגש / באתר). את המטלה יש להגיש בקובץ zip, על פי דרישות הבודק. לאחר ההגשה יש להוריד את המטלה משרת האו"פ למחשב האישי, ולבדוק שהקבצים אכן הוגשו באופן תקין.

שאלה 1 (תכנית ראשית בקובץ my_set.c)

עליכם לכתוב תוכנית המקבלת מהמשתמש רשימת ערכים שלמים. מרשימת ערכים אלו עליכם לבנות קבוצה. תזכורת: קבוצה (set) על פי הגדרה, היא אוסף איברים, ברי מניה, שכל איבר בו מופיע לכל היותר פעם אחת. על התוכנית לשמור את איברי הקבוצה, וכאשר מגיעים ל- EOF להדפיס את איברי הקבוצה לפי סדר הגעתם. ניתן להשתמש בכל מבנה נתונים שתבחרו לשם מימוש תוכנית זו. עליכם להסביר מדוע בחרתם מבנה נתונים זה. ניתן להניח תקינות של הקלט, אך ייתכן שיש ערכים שחוזרים יותר מפעם אחת ברשימת הקלט. עבור איבר כזה, (שמופיע יותר מפעם אחת בקלט) זמן הופעתו הראשונה, הוא זה שקובע את מיקומו בהדפסת הפלט.

קלט לדוגמה:

```
13 13 13 45 -9 -9 -9 18 18 18 3 4 55 66 13 66
```

הפלט יהיה:

```
13 45 -9 18 3 4 55 66
```

להזכירכם: לא תנתן דחייה בהגשת הממ"ן, פרט למקרים מיוחדים כגון מילואים או מחלה, במקרים אלו יש לקבל אישור הגשה מצוות הקורס. בהצלחה!

מטלת מנחה (ממ"ן) 22

הקורס: 20465 - מעבדה בתכנות מערכות

חומר הלימוד למטלה: פרקים 4,5,6

מספר השאלות: 1 משקל המטלה: 8 נקודות (רשות)

סמסטר: 2015' מועד אחרון להגשה: 28.12.2014

קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:

- שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת מטלות באמצעות דואר אלקטרוני - באישור המנחה בלבד
- הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"

יש לקמפל עם דגלים מקסימליים, לקבלת כל האזהרות. נדרש להגיש את קבצי המקור (.c, .h), קבצי ההרצה (לפי הנדרש באתר או המנחה. את קבצי .o אין צורך לצרף), קבצי הסביבה המתאימים (כולל קבצי MAKEFILE), קבצי קלט וקבצי פלט (לפי הנחייה במפגש / באתר). את המטלה יש להגיש בקובץ zip, על פי דרישות הבודק. לאחר ההגשה יש להוריד את המטלה משרת האו"פ למחשב האישי, ולבדוק שהקבצים אכן הוגשו באופן תקין.

שאלה 1 (בקבצים עיקריים main.c , mat.h , mat.c)

עליכם לכתוב "מחשב כיס" אינטראקטיבי לביצוע פעולות חשבוניות על מטריצות.

תזכורת:

הפעולות החשבוניות הבסיסיות על מטריצות הן:

חיבור מטריצות:

דוגמא:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} + \begin{array}{cccc} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{array} = \begin{array}{cccc} 3 & 4 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 4 \end{array}$$

חיסור מטריצות:

דוגמא:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{array} - \begin{array}{cccc} 0.5 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} = \begin{array}{cccc} 0.5 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \end{array}$$

כפל מטריצות :
דוגמא :

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{array} * \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} = \begin{array}{cccc} 5 & 3 & 3 & 4 \\ 10 & 6 & 6 & 8 \\ 5 & 3 & 3 & 4 \\ 10 & 6 & 6 & 8 \end{array}$$

טרנספורמציית מטריצה :
דוגמא :

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{array}$$

כפל מטריצה בסקלר :
דוגמא :

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} * 0.5 = \begin{array}{cccc} 0.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 1 & 1.5 \end{array}$$

חלוקת מטריצה בסקלר :
דוגמא :

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} / 2 = \begin{array}{cccc} 0.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 1 & 1.5 \end{array}$$

עליכם לכתוב תכנית מחשב אינטראקטיבית הקוראת פקודות, מפענחת ומבצעת אותן. הפקודות עוסקות בפעולות על מטריצות (על פי התזכורת למעלה). עליכם להגדיר, תוך השימוש בפקודת typedef את הטיפוס mat אשר מסוגל להחזיק מטריצה בגודל 4 על 4. (איברי המטריצה הם מספרים ממשיים).

בנוסף עליכם להגדיר 6 משתנים חיצוניים MAT_A, MAT_B, MAT_C, MAT_D, MAT_E, MAT_F מטיפוס זה.

כל שם של מטריצה בפקודות שלהלן יילקח מתוך השישה הנ"ל.

הפקודות המותרות כקלט לתכנית:

1. **רשימת ערכים ממשיים מופרדים בפסיקים, שם-מטריצה read_mat**

הפקודה תגרום לקריאת הערכים שברשימה לתוך המטריצה ששמה ניתן בפקודה. הערך השמאלי ביותר ברשימה יקרא לתוך התא (0,0), הערך השני לתא (1,0) וכו'. אם ברשימה ישנם פחות מ-16 ערכים - התאים שלא ניתן להם ערך יכילו אפסים. אם ישנם ברשימה יותר מ-16 ערכים, התכנית תתעלם מהערכים העודפים.

לדוגמא: read_mat MAT_A,5,6,7 יגרום לתא (0,0) במטריצה MAT_A להכיל את הערך 5, לתא (0,1) להכיל את הערך 6, ולתא (0,2) להכיל את הערך 7. יתר תאי מטריצה MAT_A יכילו 0.

2. **שם מטריצה print_mat**

המטריצה ששמה ניתן, תודפס בצורה המשקפת את מבנה המטריצה.

לדוגמא: הפקודה print_mat MAT_A (לאחר ביצוע פקודת ה-read_mat מהסעיף הקודם) תגרום להדפסה הבאה:

```
0 1 2 3
0 5 6 7 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
```

3. **שם-מטריצת-ג', שם-מטריצה-ב', שם-מטריצה-א' add_mat**

מחברת את מטריצה א' ומטריצה ב' ומאכסנת את הסכום במטריצה ג'.

4. **שם-מטריצת-ג', שם-מטריצה-ב', שם-מטריצה-א' sub_mat**

מחסרת את מטריצה ב' ממטריצה א' ומאכסנת את ההפרש במטריצה ג'.

5. **שם-מטריצת-ג', שם-מטריצה-ב', שם-מטריצה-א' mul_mat**

מכפילה את מטריצה א' ומטריצה ב' ומאכסנת את מטריצת המנה במטריצה ג'.

6. **שם-מטריצת ב', ערך-ממשי, שם-מטריצה-א' mul_scalar**

מכפילה את מטריצה א' בערך הממשי (פרמטר שני) ומאכסנת את התוצאה במטריצה ב'.

7. **שם מטריצה ב', שם-מטריצה-א' trans_mat**

מבצע "היפוך" (transpose) על ערכי מטריצה א', ומאכסן את המטריצה "ההפוכה" במטריצה ב'. לא חל שינוי בערכי מטריצה א' עצמם.

8. **stop**

התוכנית תפסיק לרוץ, ותצא למערכת ההפעלה.

דוגמאות:

לפקודה:

```
read_mat W, 3.2, 8
```

יש להגיב בהודעה:

```
"No such matrix name"
```

לפקודה:

```
kkkk MAT_A, MAT_B, MAT_C
```

יש להגיב בהודעה:

```
"No such command"
```

לפקודה:

```
read_mat MAT_A, B, 567
```

יש להגיב:

```
"Wrong parameters, second parameter must be a real number"
```

וכו'...

דוגמאות לקלט תקין:

```
read_mat MAT_A, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6
read_mat MAT_B, 1
read_mat MAT_C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
print_mat MAT_A
print_mat MAT_B
print_mat MAT_C
add_mat MAT_A, MAT_B, MAT_D
print_mat MAT_D
sub_mat MAT_D, MAT_A, MAT_E
print_mat MAT_E
mul_mat MAT_A, MAT_B, MAT_C
print_mat MAT_C
mul_scalar MAT_A, 3, MAT_D
print_mat MAT_D
trans_mat MAT_B, MAT_E
print_mat MAT_E
stop
```

יש לחלק את התוכנית למספר קבצים: main.c, mat.c ו-mat.h.

בקובץ mat.c יש לרכז את הפונקציות החישוביות ובקובץ main.c את פעילויות האינטראקציה.

קובץ mat.c מייצא את אבות הטיפוס של הפונקציות הקיימות בו באמצעות mat.h.

לתוכנית חייב להיות ממשק ברור, כך שהמשתמש יוכל להבין מה עליו לעשות על מנת להריץ את התוכנית.

להזכירכם: לא תנתן דחייה בהגשת הממ"ן, פרט למקרים מיוחדים כגון מילואים או מחלה, במקרים אלו יש לקבל אישור הגשה מצוות הקורס.

בהצלחה!

מטלת מנחה (ממ"ן) 13

הקורס : 20465 - מעבדה בתכנות מערכות

חומר הלימוד למטלה : פרקים 6,7,8

מספר השאלות : 2 משקל המטלה : 12 נקודות (רשות)

סמסטר : 2015א' מועד אחרון להגשה : 18.1.2015

קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:

- שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת מטלות באמצעות דואר אלקטרוני - באישור המנחה בלבד
- הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"

יש לקמפל עם דגלים מקסימליים, לקבלת כל האזהרות. נדרש להגיש את קבצי המקור (.c, .h), קבצי ההרצה (לפי הנדרש באתר או המנחה. את קבצי O. אין צורך לצרף), קבצי הסביבה המתאימים (כולל קבצי MAKEFILE), קבצי קלט וקבצי פלט (לפי הנחייה במפגש / באתר). את המטלה יש להגיש בקובץ zip, על פי דרישות הבודק. לאחר ההגשה יש להוריד את המטלה משרת האו"פ למחשב האישי, ולבודק שהקבצים אכן הוגשו באופן תקין.

שאלה 1 (10 נקודות)

עליכם להסביר במילים את משמעותו של הביטוי הבא :

```
int *(*(*p)[2][2])(int,int);
```

שאלה 2 (90 נקודות) (תכנית ראשית בקובץ hash.c)

עליכם לכתוב תכנית המקבלת, כארגומנטים של שורת פקודה, רשימת שמות של קבצים. בכל קובץ ישנם ערכים שלמים, לא שליליים, בתחום [0..28]. על התוכנית לקרוא את המספרים בכל הקבצים, ובסיום להדפיס עבור כל ערך בתחום [0..28], באילו קבצים נמצא, וכמה פעמים מופיע בכל קובץ. (עבור מספרים שאינם מופיעים באף קובץ, לא יודפס דבר).

לדוגמא: עבור קבצי הקלט הבאים:

קובץ מספר 1 : dat1.in :

5,2,4,21,23,21

קובץ מספר 2 : dat2.in :

7,4,23,21,13,13

וקובץ מספר 3 : dat3.in :

11,23,11,6

יודפס לפלט הסטנדרטי :

2 appears in file dat1.in - 1 time

4 appears in file dat1.in - 1 time, in file dat2.in - 1 time

5 appears in file dat1.in - 1 time

6 appears in file dat3.in - 1 time

7 appears in file dat2.in - 1 time

11 appears in file dat3.in - 2 times

13 appears in file dat2.in - 2 times

21 appears in file dat2.in - 2 times, in file dat2.in - 1 time

23 appears in file dat2.in - 1 time, in file dat2.in - 1 time, in file dat3.in 1 time

עליכם להגדיר מבנה נתונים דינמי , מסוג טבלת **hash** (טבלת גיבוב) לפתרון בעיה זו. על הפתרון להיות יעיל מבחינת כמות הזיכרון הנדרשת (כלומר יש לשים לב שתחום המספרים אמנם חסום, ולא גדול, אבל מספר ההופעות של כל מספר בקובץ, ומספר הקבצים אינו חסום) .

על התוכנית להודיע על שגיאה לקובץ השגיאות הסטנדרטי ולעצור את עבודתה, במקרה שאחד מקובצי הקלט אינם ניתנים לפתיחה, או אם המשתמש שכח לתת שם או שמות של קובצי קלט כארגומנטים של שורת פקודה.

ניתן להניח שכל נתוני הקלט הם מספרים שלמים. אם מופיע באחד הקבצים נתון שלם, החורג מהתחום המצוין, יש להוציא הודעה, בהתאם, לקובץ השגיאות הסטנדרטי. תוך התעלמות מנתון זה יש להמשיך את העבודה.

הערה: על הפלט להופיע בפורמט הזהה **בדיוק** לפורמט הפלט, המופיע בדוגמא.

להזכירכם: לא תנתן דחייה בהגשת הממ"ן, פרט למקרים מיוחדים כגון מילואים או מחלה, במקרים אלו יש לקבל אישור הגשה מצוות הקורס.

בהצלחה!

מטלת מנחה (ממ"ן) 14

הקורס : 20465 - מעבדה בתכנות מערכות

חומר הלימוד למטלה : פרויקט גמר

מספר השאלות : 1 משקל המטלה : 31 נקודות

סמסטר : 2015א' מועד אחרון להגשה : 15.3.2015

קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:

- שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 - שליחת מטלות באמצעות דואר אלקטרוני - באישור המנחה בלבד
- הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"**

אחת המטרות העיקריות של הקורס " 20465 - מעבדה בתכנות מערכות " היא לאפשר, ללומדים בקורס, להתנסות בכתיבת פרויקט תוכנה גדול, אשר יחקה את פעולתה של אחת מתוכניות המערכת השכיחות.

עליך לכתוב תוכנת אסמבלר, לשפת אסמבלי שתוגדר בהמשך. הפרויקט יכתב בשפת C. עליך להגיש:

1. קבצי המקור של התוכנית שכתבת (קבצים בעלי סיומת c או h).
2. קבצי הרצה.
3. הגדרת סביבת העבודה (MAKEFILE).
4. דוגמא לקבצי קלט וקבצי הפלט, שנוצרו על ידי הפעלת התוכנית שלך על קבצי קלט אלה.

בשל גודל הפרויקט, עליך לחלק את התוכנית למספר קבצי מקור. יש להקפיד שהקוד הנמצא בתוכניות המקור יעמוד בקריטריונים של בהירות, קריאות וכתובה נכונה.

נזכיר מספר היבטים חשובים:

1. הפשטה של מבני הנתונים: רצוי (במידת האפשר) להפריד בין הגישה למבני הנתונים לבין המימוש של מבנה הנתונים. כך, למשל, בעת כתיבת שגרות לטיפול במחסנית, אין זה מעניינם של המשתמשים בשגרות אלה, אם המחסנית ממומשת באמצעות מערך או באמצעות רשימה מקושרת.
 2. קריאות הקוד: רצוי להצהיר על הקבועים הרלוונטיים בנפרד, תוך שימוש בפקודת `#define`, ולהימנע מ"מספרי קסם", שמשמעותם נהירה לך בלבד.
 3. תיעוד: יש להכניס בקבצי המקור תיעוד תמציתי וברור, שיסביר תפקידה של כל פונקציה ופונקציה. כמו כן יש להסביר את תפקידם של משתנים חשובים.
- הערה: תוכנית "עובדת", דהיינו תוכנית שמבצעת את הדרוש ממנה, אינה ערוכה לציון גבוה. כדי לקבל ציון גבוה על התכנית לעמוד בקריטריונים לעיל, אשר משקלם המשותף מגיע עד לכ-40% ממשקל הפרויקט.

הפרויקט כולל כתיבה של תוכנית אסמבלר עבור שפת אסמבלי, שהוגדרה במיוחד עבור פרויקט זה. מותר לעבוד בזוגות. אין לעבוד בצוות גדול יותר משניים. **פרויקטים שיוגשו בשלישיות או יותר יקבלו ציון אפס**. חובה ששני סטודנטים, הבוחרים להגיש יחד את הפרויקט, יהיו **שייכים לאותה קבוצה**.

מומלץ לקרוא את הגדרת הפרויקט פעם ראשונה ברצף, לקבלת תמונה כללית לגבי הנדרש, ורק לאחר מכן לקרוא בשנית, בצורה מעמיקה יותר.

רקע כללי

כידוע, קיימות שפות תכנות רבות, ומספר גדול של תוכניות, הכתובות בשפות שונות, עשויות לרוץ באותו מחשב עצמו. כיצד "מכיר" המחשב כל כך הרבה שפות? התשובה פשוטה: המחשב מכיר למעשה שפה אחת בלבד: הוראות ונתונים הכתובים בקוד בינארי. קוד זה מאוחסן בגוש בזיכרון, ונראה כמו רצף של ספרות בינאריות. יחידת העיבוד המרכזית - היע"מ (CPU) - יודעת לפרק את הרצף הזה לקטעים קטנים בעלי משמעות: הוראות, מענים ונתונים. אופן הפירוק נקבע, באופן חד משמעי, על ידי המיקרו קוד של המעבד.

למעשה, זיכרון המחשב כולו הוא אוסף של סיביות, שנוהגים לראותן כמקובצות ליחידות בעלות אורך קבוע, הנקראות בתים. כאשר נמצאת בזיכרון תוכנית משתמש, לא ניתן להבחין, בעין שאינה מיומנת, בהבדל פיסי כלשהו, בין אותו חלק בזיכרון, שבו נמצאת התוכנית, לבין שאר הזיכרון.

יחידת העיבוד המרכזית (היע"מ) יכולה לבצע מספר מסוים של הוראות פשוטות, ולשם כך היא משתמשת בכמה אוגרים (register) הקיימים בה. דוגמאות: העברת מספר מתא בזיכרון לאוגר ביע"מ או בחזרה, הוספת 1 למספר הנמצא באוגר, בדיקה האם מספר המאוחסן באוגר שווה לאפס. הוראות פשוטות אלה ושילובים שלהן הן ההוראות המרכיבות את תוכנית המשתמש כפי שהיא נמצאת בזיכרון. כל תוכנית מקור (התוכנית כפי שנכתבה בידי המתכנת), תועבר בסופו של דבר באמצעות תוכנה מיוחדת לצורה סופית זו.

נסביר כיצד מתבצע קוד זה: כל הוראה בקוד יכולה להתייחס לנתון הנמצא בהוראה עצמה, לאוגר או למען בזיכרון. היע"מ מפרקת כל שורת קוד להוראה ולאופרנדים שלה, ומבצעת את ההוראה. אוגר מיוחד בתוך היע"מ מצביע תמיד על ההוראה הבאה לביצוע (program counter). כאשר מגיעה היע"מ להוראת עצירה, היא מחזירה את הפיקוד לתוכנית שהפעילה אותה או למערכת ההפעלה.

לכל שפת תכנות יש, כידוע, מהדר (compiler), או מפרש (interpreter), המתרגם תוכניות מקור לשפת מכונה. אם תוכנית מקור נכתבה בשפת אסמבלי, נקראת התוכנית המתרגמת בשם אסמבלר. בפרויקט זה עליך לכתוב אסמבלר. לשם כך נעקוב אחרי גלגולה של תוכנית שנכתבה בשפת אסמבלי, שנגדיר במיוחד עבור פרויקט זה, עד לשליחתה לתוכנת הקישור והטעינה (linker/loader).

לתשומת לבך: בהסברים הכלליים על אופן עבודת תוכנת האסמבלר, יש התייחסות גם לעבודת תוכנת הקישור (linker) ותוכנת הטעינה (loader). התייחסויות אילו הובאו על מנת לאפשר לכם להבין את המשך תהליך העיבוד של הפלט של תוכנת האסמבלר. אין לטעות: עליך לכתוב את תוכנת האסמבלר בלבד, **אין** צורך לכתוב גם את תוכנת הקישור והטעינה!!!

תחילה נגדיר את שפת האסמבלי ואת המחשב הדמיוני, שהגדרנו עבור פרויקט זה.

"חומרה":

המחשב בפרויקט מורכב מיע"מ (יחידת עיבוד מרכזית), אוגרים וזיכרון RAM, כאשר חלק מהזיכרון משמש גם כמחסנית (stack). גודלה של מלת זיכרון במחשב הוא 12 סיביות. האריתמטיקה נעשית בשיטת המשלים ל-2 (2's complement). מחשב זה מטפל רק במספרים שלמים חיוביים ושליילים, אין טיפול במספרים ממשיים.

אוגרים:

למחשב 8 אוגרים כלליים (r0,r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7). מונה תוכנית (PC – program counter), מצביע המחסנית של זמן ריצה (SP – stack pointer), ואוגר סטטוס (PSW - program status word) בעל שני דגלים: דגל נשא (Carry) ודגל אפס (Zero). גודלו של כל אוגר הוא 12 סיביות.

עבור ה-PSW הסיביות הראשונות הן C ו-Z, כלומר בתחביר של שפת C :

$$C = (PSW \& 01)$$

$$Z = (PSW \& 02)$$

גודל הזיכרון הוא 1000 תאים, וכל תא הוא בגודל של 12 סיביות.

קידוד של תווים (characters) נעשה בקוד ascii.

אפיון מבנה הוראת מכונה:

כל הוראת מכונה מקודדת למספר מילות זיכרון, החל מ- תא אחד ועד למקסימום של 3 תאי זיכרון, הכל בהתאם לשיטות המיעון בהן נעשה שימוש. בכל סוגי ההוראות, המבנה של המילה הראשונה זהה. מבנה המילה הראשונה בהוראה הוא כדלהלן:

11 10	9 8 7 6	5 4	3 2	1 0
group	opcode	מיעון אופרנד מקור	מיעון אופרנד יעד	E,R,A

סיביות 9-6 מהוות את קוד ההוראה (opcode). בשפה שלנו יש 16 קודי הוראה והם:

הקוד בבסיס דצימלי (10)	הקוד בבסיס 16	פעולה
0	0	mov
1	1	cmp
2	2	add
3	3	sub
4	4	not
5	5	clr
6	6	lea
7	7	inc
8	8	dec
9	9	jmp
10	A	bne
11	B	red

12	C	prn
13	D	jsr
14	E	rts
15	F	stop

ההוראות נכתבות תמיד באותיות קטנות. פרוט משמעות ההוראות יבוא בהמשך.

סיביות 4-5 מקודדות את מספרה של שיטת המיעון של אופרנד המקור (source operand).

סיביות 2-3 מקודדות את מספרה של שיטת המיעון של אופרנד היעד (destination operand).

בשפה שלנו קיימות ארבע שיטות מיעון, שמספרן הוא בין 0 ל-3.

השימוש בשיטות מיעון, מצריך קידוד של מילות-מידע נוספות. אם שיטת המיעון של רק אחד משני האופרנדים, דורשת מילות מידע נוספות, אזי מילות המידע הנוספות מתייחסות לאופרנד זה. אך אם שיטות המיעון של שני האופרנדים דורשות מילות-מידע נוספות, אזי מילות-המידע הנוספות הראשונות מתייחסות לאופרנד המקור (source operand) ומילות-המידע הנוספות האחרונות מתייחסות לאופרנד היעד (destination operand).

גם למילות-המידע הנוספות יהיו זוג סיביות בצד ימין, המציינות את השדה A,R,E

סיביות 10-11 (group)

סיביות אלו מסמלות את סוג ההוראה המקודדת. בשפה קיימות הוראות ללא אופרנדים, הוראות עם אופרנד יחיד, והוראות עם 2 אופרנדים. ערכי סיביות אלה יהיו 00 עבור קידוד הוראה ללא אופרנדים. 01 עבור קידוד הוראה עם אופרנד יחיד, ו-10 עבור קידוד הוראה עם 2 אופרנדים.

סיביות 0-1 (A,R,E)

סיביות אלה מראות את סוג הקידוד, האם הוא מוחלט (Absolute), חיצוני (External) או מצריך מיקום מחדש (Relocatable). ערך של 00 משמעו שהקידוד הוא מוחלט. ערך של 01 משמעו שהקידוד הוא חיצוני. ערך של 10 משמעו שהקידוד מצריך מיקום מחדש. **סיביות אלה מתווספות רק לקידודים של הוראות, והן מתווספות גם למילים הנוספות שיש לקידודים אלה.**

ארבע שיטות המיעון הקיימות במכונה שלנו הן :

דוגמא	אופן הכתיבה	תוכן המילה נוספת	שיטת מיעון	ערך
mov #-1,r2	האופרנד מתחיל בתו # ולאחריו ובצמוד אליו מופיע מספר חוקי.	המילה הנוספת מכילה את האופרנד עצמו, כאשר הוא מיוצג ב-10 סיביות אליהם מתווספות זוג סיביות של שדה A,R,E	מיעון מידי	0
mov x, r2	האופרנד הינו תווית שהוצהרה או תוצהר בהמשך הקובץ. ההצהרה נעשית על ידי כתיבת תווית בקובץ (בפקודת 'data' או 'string' או בהגדרת תווית ליד שורת קוד של התוכנית). או על ידי הנחית 'extern'.	המילה הנוספת מכילה מען בזיכרון. תוכן מען זה הינו האופרנד המבוקש, מיוצג ב-10 סיביות אליהן מתווספות זוג סיביות של שדה A,R,E	מיעון ישיר	1
mov ~(y,x),r2	האופרנד מורכב מ-2 תוויות הרשומות בסוגריים ומופרדות בפסיק. לפני הסוגריים יופיע התו ~	המילה הנוספת תכיל את המקסימום מבין : 1) המרחק בערך מוחלט בין התוויות. 2) המרחק בערך מוחלט בין התווית הראשונה לפקודה הנוכחית. 3) המרחק בערך מוחלט בין התווית השניה לפקודה הנוכחית מקסימום זה מיוצג ב-10 סיביות אליהן מתווספות זוג סיביות של שדה A,R,E	מיעון מרחק	2
mov r1,r2	האופרנד הינו שם חוקי של אוגר.	אם האוגר משמש כאופרנד יעד, הוא יקודד במילה נוספת שתכיל ב-5 הסיביות הימניות את מספרו של האוגר. אם האוגר הוא אופרנד מקור, הוא יקודד במילה נוספת שתכיל ב-5 הסיביות השמאליות את מספרו של האוגר. אם 2 האופרנדים הם אוגרים הם יחלקו מילה נוספת משותפת. כאשר 5 הביטים הימניים הם עבור אוגר היעד, ו-5 הביטים השמאליים הם עבור אוגר המקור. לייצוג זה מתווספות זוג סיביות של שדה A,R,E	מיעון אוגר ישיר	3

הערה: מותר להתייחס לתווית עוד לפני שמצהירים עליה (באופן סתום או מפורש), בתנאי שהיא אכן מוצהרת במקום כלשהו בקובץ.

אפיון הוראות המכונה :

הוראות המכונה מתחלקות לשלוש קבוצות, לפי מספר האופרנדים הדרוש להן.

קבוצה ראשונה :

ההוראות הזקוקות לשני אופרנדים. הפקודות השייכות לקבוצה זו הן :

mov, cmp, add, sub, lea

קוד אוקטלי	פקודה	הסבר פעולה	דוגמא	הסבר דוגמא
0	mov	מבצעת העתקה של האופרנד הראשון, אופרנד המקור (source) אל האופרנד השני, אופרנד היעד (destination) (בהתאם לשיטת המיעון).	mov A, r1	העתק תוכן משתנה A לאוגר r1.
1	cmp	מבצעת "השוואה" בין שני האופרנדים שלה. אופן ההשוואה: תוכן אופרנד היעד (השני) מופחת מתוכן אופרנד המקור (הראשון), ללא שמירת תוצאת החיסור. פעולת החיסור מעדכנת את דגל האפס, דגל Z, באוגר הסטטוס, PSW, דגל Z, באוגר הסטטוס, PSW.	cmp A, r1	אם תוכן הערך הנמצא במען A זהה לתוכנו של אוגר r1 אזי דגל האפס, Z, באוגר הסטטוס, PSW, יודלק, אחרת הוא יאופס.
2	add	אופרנד היעד (השני) מקבל את סכום אופרנד המקור (הראשון) והיעד (השני).	add A, r0	אוגר r0 מקבל את סכום תוכן משתנה A וערכו הנוכחי של אוגר r0.
3	sub	אופרנד היעד (השני) מקבל את ההפרש בין אופרנד היעד (השני) ואופרנד המקור (הראשון).	sub #3, r1	אוגר r1 מקבל את ההפרש בין תוכן האוגר, r1, והמספר 3.
6	lea	lea –ראשי תיבות של load effective address. פעולה זו מבצעת טעינה של המען בזיכרון המצוין על ידי התווית שבאופרנד הראשון (המקור), אל אופרנד היעד, (האופרנד השני).	lea HELLO, r1	המען של תווית HELLO מוכנס לאוגר r1.

קבוצת הפקודות השניה :

הוראות הדורשות אופרנד אחד בלבד. במקרה זה זוג הסיביות (4-5) חסרות משמעות מכיוון שאין אופרנד מקור (אופרנד ראשון) אלא רק אופרנד יעד (שני). על קבוצה זו נמנות ההוראות הבאות :

not, clr, inc, dec, jmp, bne, red, prn, jsr

קוד אוקטלי	פקודה	הסבר פעולה	דוגמא	הסבר דוגמא
4	not	הפיכת ערכי הסיביות באופרנד (כל סיבית שערכה 0 תהפוך ל-1 וההיפך: 1 ל-0). האופרנד יכול להיות אוגר בלבד. אין השפעה על הדגלים.	not r2	r2 ← not r2
5	clr	אפס את תוכן האופרנד.	clr r2	r2 ← 0

$r2 \leftarrow r2 + 1$	inc r2	הגדלת תוכן האופרנד באחד.	inc	7
$C \leftarrow C - 1$	dec C	הקטנת תוכן האופרנד באחד.	dec	10
$PC \leftarrow LINE$	jmp LINE	קפיצה בלתי מותנית אל המען המיוצג על ידי האופרנד.	jmp	11
אם ערך דגל Z באוגר הסטטוס (PSW) הינו 0 אזי : $PC \leftarrow LINE$	bne LINE	bne הינו ראשי תיבות של : branch if not equal (to zero). זוהי פקודת הסתעפות מותנית. הערך במצביע התוכנית (PC) יקבל את ערך אופרנד היעד אם ערכו של דגל האפס (דגל Z) באוגר הסטטוס (PSW) הינו 0.	bne	12
קוד ה-ascii של התו, הנקרא מלוח המקשים, יוכנס לאוגר r1.	red r1	קריאה של תו מתוך לוח המקשים אל האופרנד.	red	13
התו אשר קוד ה-ascii שלו נמצא באוגר r1 יודפס לקובץ הקלט הסטנדרטי.	prn r1	הדפסת התו שערך ה-ascii שלו נמצא באופרנד, אל קובץ הפלט הסטנדרטי (stdout).	prn	14
$stack[SP] \leftarrow PC$ $SP \leftarrow SP - 1$ $PC \leftarrow FUNC$	jsr FUNC	קריאה לשגרה (סברוטניה). הכנסת מצביע התוכנית (PC) לתוך המחסנית של זמן ריצה והעברת ערך האופרנד למצביע התוכנית (PC).	jsr	15

קבוצת הפקודות השלישית:

מכילה את ההוראות ללא אופרנדים – כלומר ההוראות המורכבות ממילה אחת בלבד.

ההוראות השייכות לקבוצה זו הן: stop, rts.

קוד אוקטלי	פקודה	הסבר פעולה	דוגמא	הסבר דוגמא
16	rts	הוראת חזרה משיגרה. ביצוע הוראת pop על המחשנית של זמן ריצה, והעברת הערך שהיה שם לאוגר התוכנית (PC). הוראה זו מורכבת ממלה אחת בלבד (בת 12 סיביות). במלה זו החלק המשמעותי הן הסיביות 6-9 המהוות את קוד ההוראה. לשאר הסיביות אין כל חשיבות.	rts	$SP \leftarrow SP + 1$ $PC \leftarrow stack[SP]$
17	stop	הוראה לעצירת התוכנית. ההוראה מורכבת ממלה אחת בלבד (בת 12 סיביות). במלה זו החלק המשמעותי הן הסיביות 6-9 המהוות את קוד ההוראה. לשאר הסיביות אין כל חשיבות.	stop	עצירת התוכנית.

מספר נקודות נוספות לגבי תיאור שפת האסמבלי:

שפת האסמבלי מורכבת ממשפטים (statements) כאשר התו, המפריד בין משפט למשפט, הינו תו 'n' (תו שורה חדשה). כלומר, כאשר מסתכלים על הקובץ, רואים אותו כמורכב משורות של משפטים, כאשר כל משפט מופיע בשורה משלו.

ישנם ארבעה סוגי משפטים בשפת האסמבלי, והם:

סוג המשפט	הסבר כללי
משפט ריק	זוהי שורה המכילה בתוכה אך ורק תווים לבנים (white spaces) כלומר מורכבת מצירוף של 't' ו-' ' (סימני tab ורווח).
משפט הערה	זהו משפט אשר התו בעמודה הראשונה בשורה בה הוא מופיע הינו תו ';' (נקודה פסיק). על האסמבלר להתעלם לחלוטין משורה זו.
משפט הנחיה	זהו משפט המנחה את האסמבלר בעת הביצוע. יש מספר סוגי משפטי הנחיה. משפט הנחיה אינו מייצר קוד.
משפט פעולה	זהו משפט המייצר קוד. הוא מכיל בתוכו פעולה שעל ה-CPU לבצע, ותיאור האופרנדים המשתתפים בפעולה.

כעת נפרט לגבי סוגי המשפטים השונים.

משפט הנחיה:

משפט הנחיה הוא בעל המבנה הבא:

בתחילתו יכולה להופיע תווית (label) (התווית חייבת להיות בעלת תחביר חוקי. התחביר של תווית חוקית יתואר בהמשך). התווית היא אופציונלית. לאחר מכן מופיע התו ' (נקודה) ובצמוד אליה שם ההנחיה. לאחר שם ההנחיה יופיעו (באותה שורה) הפרמטרים שלו (מספר הפרמטרים נקבע בהתאם לסוג ההנחיה).

ישנם ארבעה סוגי משפטי הנחיה והם:

1. 'data'.

הפרמטר(ים) של data. הינו רשימת מספרים חוקיים המופרדים על ידי התו ',' (פסיק). למשל:

9, 17, -57, +7, data.

יש לשים לב שהפסיקים אינם חייבים להיות צמודים למספרים. בין מספר לפסיק ובין פסיק למספר יכול להופיע מספר כלשהו של רווחים לבנים, או ללא רווחים לבנים כלל. אולם, הפסיק חייב להופיע בין הערכים.

משפט ההנחיה: 'data'. מדריכה את האסמבלר להקצות מקום בהמשך חלק תמונת הנתונים (data image) שלו, אשר בו יאוחסנו הערכים המתאימים, ולקדם את מונה הנתונים, בהתאם למספר הערכים ברשימה. אם להוראת data. הייתה תווית, אזי תווית זו מקבלת את ערך מונה הנתונים (לפני הקידום) ומוכנסת אל טבלת הסמלים. דבר זה מאפשר להתייחס אל מקום מסוים בתמונת הנתונים, דרך שם התווית.

שימו לב: למשפט הנחיה לא מצורפות זוג סיביות A,R,E והקידוד ממלא את כל 12 הסיביות שיש בתא זיכרון.

כלומר אם נכתוב:

```
XYZ:          data.          +7, -57, 17, 9
              mov           XYZ, r1
```

אזי יוכנס לאוגר r1 הערך +7.

לעומת זאת:

```
lea XYZ, r1
```

יכניס לאוגר r1 את המען בזיכרון (בחלק הנתונים) אשר בו אוחסן הערך +7.

2. 'string'.

הפרמטר של הוראת 'string'. הינו מחרוזת חוקית אחת. משמעותה דומה להוראת 'data'. תווי ascii המרכיבים את המחרוזת מקודדים לפי ערכי ה-ascii המתאימים ומוכנסים אל תמונת הנתונים, לפי סדרם. בסוף יוכנס ערך אפס, לסמן סיום מחרוזת. ערך מונה הנתונים יוגדל בהתאם לאורך המחרוזת + 1. אם יש תווית באותה שורה, אזי ערכה יצביע אל המקום בזיכרון, שבו מאוחסן קוד ה-ascii של התו הראשון במחרוזת, באותה צורה כפי שנעשה הדבר עבור 'data'.

כלומר משפט ההנחיה :

“abcdef” .string ABC:

מקצה “מערך תווי” באורך של 7 מילים החל מהמען המזוהה עם התווית ABC, ומאתחלת “מערך” זה לערכי ה-ascii של התווים a,b,c,d,e,f בהתאמה ולאחריהם ערך 0 לסימון סוף מחרוזת תווית.

3. ‘.entry’

להוראת ‘.entry’ פרמטר אחד והוא שם של תווית המוגדרת בקובץ (מקבלת את ערכה שם). מטרת entry היא להצהיר על התווית הזו כעל תווית אשר קטעי אסמבלי, הנמצאים בקבצים אחרים, מתייחסים אליה.

לדוגמא :

```
HELLO          .entry
                add
HELLO:         #1, r1
                .....
```

מודיע שקטע (או קטעי) אסמבלי אחר, הנמצא בקובץ אחר, יתייחס לתווית HELLO.

הערה : תווית בתחילת שורת entry. חסרת משמעות.

4. ‘.extern’

להוראת ‘.extern’ פרמטר אחד בלבד והוא שם של תווית. מטרת ההוראה היא להצהיר כי התווית מוגדרת בקובץ אחר וכי קטע האסמבלי, בקובץ זה, עושה בו שימוש. בזמן הקישור (link) תתבצע ההתאמה, בין הערך, כפי שהוא מופיע בקובץ שהגדיר את התווית, לבין ההוראות המשתמשות בו, בקבצים אחרים. גם בהוראה זו, תווית, המופיעה בתחילת השורה, הינה חסרת משמעות.

לדוגמא, משפט הנחית ה-‘extern’. המתאים למשפט הנחית ה-‘entry’ בדוגמא הקודמת תהיה :

```
HELLO          .extern
```

שורת הוראה :

שורת הוראה מורכבת מ :

1. תווית אופציונלית.
2. שם ההוראה עצמה.
3. 0, 1 או 2 אופרנדים בהתאם להוראה.

אורכה 80 תווים לכל היותר.

שם ההוראה נכתב באותיות קטנות (lower case) והיא אחת מבין 16 ההוראות שהוזכרו לעיל.

לאחר שם ההוראה, יכול להופיע האופרנד או האופרנדים.

במקרה של שני אופרנדים, שני האופרנדים מופרדים בתו ‘;’ (פסיק). כקודם, **לא חייבת להיות שום הצמדה של האופרנדים לתו המפריד או להוראה באופן כלשהו. כל עוד מופיעים רווחים או tabs בין האופרנדים לפסיק ובין האופרנדים להוראה, הדבר חוקי.**

להוראה בעלת שני אופרנדים המבנה של:

אופרנד יעד, אופרנד מקור הוראה
תווית אופציונלית
לדוגמא:

HELLO: add r7, B

לפקודה בעלת אופרנד אחד המבנה הבא:

אופרנד הוראה
תווית אופציונלית
לדוגמא:

HELLO: bne XYZ

להוראה ללא אופרנדים המבנה הבא:

הוראה
תווית אופציונלית
לדוגמא:

END: stop

אם מופיעה תווית בשורת ההוראה אזי היא תוכנס אל טבלת הסמלים. ערך התווית יצביע על מקום ההוראה בתוך תמונת הקוד שבונה האסמבלר.

תווית:

תווית חוקית מתחילה באות (גדולה או קטנה) ולאחריה סדרה כלשהי של אותיות וספרות, שאורכה קטן או שווה 30 תווים. התווית מסתיימת על ידי התו ' ': (נקודתיים). תו זה אינו מהווה חלק משם התווית. זהו רק סימן המייצג את סופה. כמו כן התווית חייבת להתחיל בעמודה הראשונה בשורה. אסור שיופיעו שתי הגדרות שונות לאותה התווית. התווית שלהלן הן תוויות חוקיות.

hEllo:

x:

He78902:

שם של הוראה או שם חוקי של רגיסטר אינם יכולים לשמש כשם של תווית.

התווית מקבלת את ערכה בהתאם להקשר בו היא מופיעה. תווית בהוראות 'data', 'string' תקבל את ערך מונה הנתונים (data counter) המתאים, בעוד שתווית המופיעה בשורת הוראה, תקבל את ערך מונה ההוראות (instruction counter) המתאים.

מספר:

מספר חוקי מתחיל בסימן אופציונלי '-' או '+' ולאחריו סדרה כלשהי של ספרות בבסיס עשר. הערך של המספר הוא הערך המיוצג על ידי מחרוזת הספרות והסימן. כך למשל 76-, 5-, 123+ הינם מספרים חוקיים. (אין טיפול במספרים ממשיים).

מחרוזת:

מחרוזת חוקית היא סדרת תווי ascii נראים, המוקפים במרכאות כפולות (המרכאות אינן נחשבות כחלק מהמחרוזת). דוגמא למחרוזת חוקית: "hello world".

אסמבלר שני מעברים

כאשר מקבל האסמבלר קוד לתרגום, עליו לבצע שתי משימות עיקריות: הראשונה היא לזהות ולתרגם את קוד ההוראה, והשנייה היא לקבוע מענים לכל המשתנים והנתונים המופיעים בתוכנית. לדוגמא: אם האסמבלר קורא את קטע הקוד הבא:

```
MAIN:    mov    ~(K,END), LENGTH
         add    r2,STR
LOOP:    jmp    END
         prn   #-5
         sub   #1, r1
         inc   r0
         mov   ~(STR,MAIN),r3
         bne  LOOP
END:     stop
STR:     .string "abcdef"
LENGTH: .data  6,-9,15
K:       .data  2
```

עליו להחליף את שמות הפעולה mov, add, jmp, prn, sub, inc, bne, stop בקוד הבינארי השקול להם במחשב שהגדרנו.

כמו כן, על האסמבלר להחליף את הסמלים K,STR, LENGTH, MAIN, LOOP, END במענים של האתרים שהוקצו לנתונים, ובמענים של ההוראות המתאימות.

נניח לרגע שקטע הקוד למעלה יאוחסן (הוראות ונתונים) בקטע זיכרון החל ממען 0100 (בבסיס 10) בזיכרון. הערה: במקרה זה נקבל את ה"תרגום" הבא:

לתשומת ליבך: המקפים המופיעים בקידוד הבינארי הם רק לצורך הפרדה של השדות השונים בקידוד ונועדו לשם המחשה בלבד.

Label	Decimal Address	Base 16 Address	Command	Operands	Binary machine code
MAIN:	0100	64	mov	~(K,END), LENGTH	10-0000-10-01-00
	0101	65		מרחק מקסימלי עלפי מיעון מרחק	0000011110-00
	0102	66		כתובת של LENGTH	0001111111-10
	0103	67	add	r2, STR	10-0010-11-01-00
	0104	68		קידוד מספר האוגר	00010-00000-00
	0105	69		כתובת של STR	0001111000-10
LOOP:	0106	6A	jmp	END	01-1001-00-01-00
	0107	6B		כתובת של END	0001110111-10
	0108	6C	prn	#-5	01-1100-00-00-00
	0109	6D		המספר -5	111111011-00
	0110	6E	sub	r1,r4	10-0011-11-11-00
	0111	6F		קידודי מספרי האוגרים	00001-00100-00
	0112	70	inc	r0	01-0111-00-11-00
	0113	71		קידוד מספר האוגר	00000-00000-00
	0114	72	mov	~(STR,MAIN),r3	00-0000-10-11-00

	0115 0116	73 74		מרחק מקסימלי עלפי מיעון מרחק קידוד מספר האוגר	0000010100-00 00000-00011-00
	0117 0118	75 76	bnc	LOOP כתובת של LOOP	01-1010-00-01-00 0001101010-10
END:	0119	77	stop		00-1111-00-00-00
STR:	0120	78	.string	"abcdef"	000001100001
	0121	79			000001100010
	0122	7A			000001100011
	0123	7B			000001100100
	0124	7C			000001100101
	0125	7D			000001100110
	0126	7E			000000000000
LENGTH:	0127 0128 0129	7F 80 81	.data	6,-9,15	000000000110 111111110111 000000001111
K:	0130	82	.data	2	000000000010

אם האסמבלר מחזיק טבלה שבה רשומים כל שמות הפעולה של ההוראות והקודים הבינאריים המתאימים להם, אזי שמות הפעולה ניתנים להמרה בקלות. כאשר נקרא שם פעולה, אפשר פשוט לעיין בטבלה ולמצוא את הקוד הבינארי השקול.

כדי לעשות את אותה פעולה לגבי מענים סמליים, יש צורך לבנות טבלה דומה. אולם הקודים של הפעולות ידועים מראש, ואילו היחס בין הסמלים, שבשימוש המתכנת, לבין מעני התווית שלהם בזיכרון, אינו ידוע, עד אשר התוכנית מקודדת ונקראת על יד המחשב.

בדוגמה שלפנינו, אין האסמבלר יכול לדעת שהסמל LOOP משויך למען 0106 (עשרוני), אלא רק לאחר שהתוכנית נקראה כולה.

לכן יש שתי פעולות נפרדות, שצריך לבצע לגבי כל הסמלים, שהוגדרו ביד המתכנת. הראשונה היא לבנות טבלה של כל הסמלים והערכים המספריים המשויכים להם, והשנייה היא להחליף את כל הסמלים, המופיעים בתוכנית בשדה המען, בערכיהם המספריים. שלבים אלה קשורים בשתי סריקות, מעברים, של קוד המקור. במעבר הראשון נבנית טבלת סמלים בזיכרון, שמותאמים בה מענים לכל הסמלים. בדוגמה דלעיל, טבלת הסמלים לאחר מעבר ראשון היא:

סמל	ערך דצימלי	ערך בבסיס 16
MAIN	100	64
LOOP	106	6A
END	119	77
STR	120	78
LENGTH	127	7F
K	130	82

במעבר השני נעשית ההחלפה, כדי לתרגם את הקוד לבינארי. עד אותו זמן צריכים הערכים של כל הסמלים, להיות כבר ידועים.

עליך לשים לב: שני המעברים של האסמבלר נעשים עוד לפני שתוכנית המשתמש נטענת לזיכרון, לצורך הביצוע. כלומר, התרגום נעשה בזמן אסמבלי, שהוא הזמן שבו נמצאת הבקרה בידי האסמבלר.

לאחר השלמת תהליך התרגום, יכולה תוכנית המשתמש לעבור לשלב הקישור/טעינה ולאחר מכן לשלב הביצוע. הביצוע נעשה בזמן ריצה.

המעבר הראשון

במעבר הראשון נדרשים כללים כדי לקבוע איזה ערך מען ישויך לכל סמל. העיקרון הבסיסי הוא לספור את המקומות בזיכרון, שאותם צורכת כל הוראה כאשר היא נקראת. אם כל הוראה תיטען לאחר האסמבלר, לאתר העוקב של אתר ההוראה הקודמת, תציין ספירה כזאת את מען ההוראה. הספירה נעשית על ידי האסמבלר ומוחזקת באוגר הנקרא מונה אתרים (IC). ערכו ההתחלתי הוא 0, ולכן נטען משפט ההוראה הראשון במען 0. הוא משתנה על ידי כל הוראה, או הוראה מדומה, המקצה מקום. לאחר שהאסמבלר קובע מהו אורך ההוראה, תוכנו של מונה האתרים עולה במספר הבתים, הנתפסים על ידי ההוראה, וכך הוא מצביע על התא הריק הבא.

כאמור, כדי לקודד את ההוראות בשפת מכונה, מחזיק האסמבלר טבלה, שיש בה קוד מתאים לכל הוראה. בזמן התרגום מחליף האסמבלר כל הוראה בקוד שלה. אך פעולת ההחלפה אינה כה פשוטה. יש הרבה הוראות המשתמשות בצורות מיעון שונות. אותה הוראה יכולה לקבל משמעויות שונות, בכל אחת מצורות המיעון, ולכן יתאימו לה קודים שונים. לדוגמא, הוראת ההזזה mov יכולה להתייחס להעברת תוכן תא זיכרון לאוגר, או להעברת תוכן אוגר לאוגר, וכן הלאה. לכל צורה כזאת של mov מתאים קוד שונה.

על האסמבלר לסרוק את שורת ההוראה בשלמותה, ולהחליט לגבי קוד ההוראה לפי האופרנדים שלה. בדרך כלל מתחלק קוד ההוראה המתורגם לשדה קוד ההוראה ושדות נוספים, המכילים מידע לגבי שיטות המיעון.

במחשב שלנו קיימת גמישות לגבי שיטת המיעון של שני האופרנדים. הערה: דבר זה לא מחייב לגבי כל מחשב. ישנם מחשבים בהם כל הפקודות הן בעלות אופרנד יחיד (והפעולות מתבצעות על אופרנד זה ואוגר קבוע) או מחשבים המאפשרים מבחר של שיטות מיעון עבור אופרנד אחד והאופרנד השני חייב להיות אוגר כלשהו, או מחשבים בעלי 3 אופרנדים, כאשר האופרנד השלישי משמש לאחסון תוצאת הפעולה.

כאשר נתקל האסמבלר בתווית המופיעה בתחילת השורה, הוא יודע שלפניו הגדרה של תווית, ואז ניתן לה מען – תוכנו הנוכחי של מונה האתרים. כך מקבלות כל התוויות את מעניהן בעת ההגדרה. תוויות אלה מוכנסות לטבלת הסמלים, המכילה בנוסף לשם התווית גם את מענה ומאפיינים נוספים שלה, כגון סוג התווית. כאשר תהיה התייחסות לתווית כזאת בשדה המען של ההוראה, יוכל האסמבלר לשלוף את המען המתאים מהטבלה.

כידוע, מתכנת יכול להתייחס גם לסמל, שלא הוגדר עד כה בתכנית, אלא רק לאחר מכן. לדוגמא: פקודת הסתעפות למען, המופיע בהמשך הקוד:

```
bne A
```

```
.
```

```
.
```

```
.
```

A:

כאשר מגיע האסמבלר לשורה זו (bne A), הוא עדיין לא הקצה מען לתווית A ולכן אינו יכול להחליף את הסמל A במענו בזיכרון. נראה עתה כיצד נפתרת בעיה זו.

מעבר שני

בעת המעבר הראשון, אין האסמבלר יכול להשלים בטבלה את מעני הסמלים שלא הוגדרו עדיין, והוא מציין אותם באפסים. רק לאחר שהאסמבלר עבר על כל התכנית, כך שכל התוויות הוכנסו כבר לטבלת הסמלים, יכול האסמבלר להחליף את התוויות, המופיעות בשדה המען של ההוראה, במעניהן המתאימים. לשם כך עובר האסמבלר שנית על כל התוכנית, ומחליף את התוויות, המופיעות בשדה המען, במעניהן המתאימים מתוך הטבלה. זהו המעבר השני, ובסופו תהיה התוכנית מתורגמת בשלמותה.

אסמבלר של מעבר אחד

יש תוכניות אסמבלר שאינן מבצעות את המעבר השני, והחלפת המענים נעשית בהם בדרך הבאה: בזמן המעבר הראשון שומר האסמבלר טבלה שבה נשמר עבור כל תווית, מען ההוראה שיש בה התייחסות אל התווית בחלק המען.

דוגמא:

נניח שבמען 400 בתוכנית מוגדרת התווית TAB.
נניח גם שבמען 300 מופיע add TAB, r1
ובמען 500 מופיע jmp TAB

```
300:      add   TAB, r1
.....
400:  TAB:  .....
.....
500:      jmp   TAB
```

האסמבלר יקצה כניסה בטבלה לתווית TAB, ויניח בה את המענים 301 ו-501. (המענים הנשמרים הם 301 ו-501 ולא 300 ו-500 מכיוון ששורת ההוראה מופיעה בכתובות אלה, והמילה

הנוספת מופיעה בכתובת שבאה מיד לאחר מכך). הערה: המענים יכולים להישמר גם בכניסות נפרדות, הדבר תלוי בצורת היישום. בסוף המעבר הראשון, ימלא האסמבלר את המענים החסרים בתרגום הקוד מתוך הטבלה. היתרון בשיטה זו הוא כמובן, שהאסמבלר חוסך את המעבר השני על כל התוכנית.

הפרדת הוראות ונתונים

לכמה תוכניות אסמבלר יש מוני אתרים אחדים. אחד השימושים לכך הוא הפרדת הקוד והנתונים לקטעים שונים בזיכרון, שיטה שהיא עדיפה על פני הצמדה של הגדרות הנתונים להוראות המשתמשות בהן.

אחת הסכנות הטמונות באי הפרדת הקוד מהנתונים היא, שלפעמים עלול המעבד, בעקבות שגיאה קלה, לנסות לבצע את הנתונים. שגיאה שיכולה לגרום זאת היא, למשל, השמטת הוראת עצירה או הסתעפות לא נכונה. אם הנתון שאותו מנסה המעבד לבצע אינו מהווה קוד של הוראה חוקית, תתקבל מיד הודעת שגיאה. אך אילו הנתון נראה כהוראה חוקית, הייתה הבעיה תמורה יותר, משום שהשגיאה לא הייתה מתגלית מיד.

בתוכנית האסמבלר, שעליך לממש, יש להפריד בין קטע הנתונים לקטע ההוראות, כלומר בקבצי הפלט תהיה הפרדה של קוד ונתונים, ואילו בקובץ הקלט שניתן לתוכנית אין חובה שתהיה הפרדה.

גילוי שגיאות אסמבלר

האסמבלר יכול לגלות שגיאות בתחביר של השפה, כגון הוראה שאינה קיימת, מספר אופרנדים שגוי, אופרנד שאינו מתאים להוראה ועוד. כן מוודא האסמבלר שכל הסמלים מוגדרים פעם אחת בדיוק. מכאן שאת השגיאות, המתגלות בידי האסמבלר, אפשר לשייך בדרך כלל לשורת קלט מסוימת. אם, לדוגמא, ניתנו שני מענים בהוראה שאמור להיות בה רק מען יחיד, האסמבלר עשוי לתת הודעת שגיאה בנוסח "יותר מדי מענים". בדרך כלל מודפסת הודעה כזאת בתדפיס הפלט, באותה שורה או בשורה הבאה, אם כי יש תוכניות אסמבלר המשתמשות בסימון מקוצר כלשהו, ומפרטות את השגיאות בסוף התוכנית.

הטבלה הבאה מכילה מידע על שיטות מיעון חוקיות, עבור אופרנד המקור, ואופרנד היעד, עבור הפקודות השונות הקיימות בשפה הנתונה:

פעולה	שיטות מיעון חוקיות עבור אופרנד מקור	שיטות מיעון חוקיות עבור אופרנד יעד
mov	, 0,1,2,3,	1,3
cmp	, 0,1,2,3,	, 0,1,2,3,
add	, 0,1,2,3,	, 1,3,
sub	, 0,1,2,3,	, 1,3,
not	אין אופרנד מקור	, 1,3,
clr	אין אופרנד מקור	1, 3,
lea	1	, 1,3,
inc	אין אופרנד מקור	, 1,3,
dec	אין אופרנד מקור	, 1,3,
jmp	אין אופרנד מקור	1,2,3,
bne	אין אופרנד מקור	1,2,3,
red	אין אופרנד מקור	, 1,2,3,
prn	אין אופרנד מקור	, 0,1,2,3,
jsr	אין אופרנד מקור	, 1
rts	אין אופרנד מקור	אין אופרנד יעד
stop	אין אופרנד מקור	אין אופרנד יעד

שגיאות נוספות אפשריות הן פקודה לא חוקית, שם רגיסטר לא חוקי, תווית לא חוקית וכו'.

אלגוריתם כללי

להלן נציג אלגוריתם כללי למעבר הראשון ולמעבר השני: אנו נניח כי הקוד מחולק לשני אזורים, אזור ההוראות (code) ואזור הנתונים (data). נניח כי לכל אזור יש מונה משלו, ונסמנם באותיות IC (מונה ההוראות - Instruction counter) ו-DC (מונה הנתונים - Data counter). האות L תסמן את מספר המילים שתופסת ההוראה.

מעבר ראשון

1. $DC \leq 0, IC \leq 0$.
2. קרא שורה.
3. האם השדה הראשון הוא סמל? אם לא, עבור ל-5.
4. הצב דגל "יש סמל".
5. האם זוהי הוראה מדומה (הנחיה לאחסון נתונים, כלומר, האם הנחית data או string?). אם לא, עבור ל-8.
6. אם יש סמל, הכנס אותו לטבלת הסמלים עם סימון (סמל data). ערכו יהיה DC.
7. זהה את סוג הנתונים, אחסן אותם בזיכרון, עדכן את מונה הנתונים בהתאם לאורכם, חזור ל-2.
8. האם זו הנחית extern או הנחית entry? אם לא, עבור ל-11.
9. האם זוהי הצהרת extern? אם כן, הכנס את הסמלים לטבלת הסמלים החיצוניים, ללא מען.
10. חזור ל-2.
11. אם יש סמל, הכנס אותו לטבלת הסמלים עם סימון (סמל code). ערכו יהיה IC.
12. חפש בטבלת ההוראות, אם לא מצאת – הודע על שגיאה בקוד ההוראה.
13. $IC \leq L + IC$
14. חזור ל-2.

מעבר שני

1. $IC \leq 0$
2. קרא שורה. אם סיימת, עבור ל-11.
3. האם השדה הראשון הוא סמל, דלג עליו.
4. האם זוהי הוראה מדומה (string, data)? אם כן, חזור ל-2.
5. האם זוהי הנחיה (extern, entry)? אם לא, עבור ל-7.
6. זהה את ההנחיה. השלם את הפעולה המתאימה לה. אם זאת הנחיית entry. סמן את הסמלים המתאימים כ-entry. חזור ל-2.
7. הערך את האופרנדים, חפש בטבלת ההוראות, החלף את ההוראה בקוד המתאים.
8. אחסן את האופרנדים החל מהבית הבא. אם זהו סמל, מצא את המען בטבלת הסמלים, חשב מענים, קודד שיטת מיעון.
9. $IC \leq IC + L$
10. חזור ל-2.
11. שמור על קובץ נפרד את אורך התוכנית, אורך הנתונים, טבלת סמלים חיצוניים, טבלת סמלים עם סימוני נקודות כניסה.

נפעיל אלגוריתם זה על תוכנית הדוגמא שראינו קודם :

```
MAIN:      mov    ~(K,END), LENGTH
           add    r2,STR
LOOP:      jmp    END
           prn   #-5
           sub   #1, r1
           inc   r0
           mov   ~(STR,MAIN),r3
           bne  LOOP
END:       stop
STR:       .string "abcdef"
LENGTH:    .data  6,-9,15
K:         .data  2
```

נבצע עתה מעבר ראשון על הקוד הנתון. נבצע במעבר זה גם את החלפת ההוראה בקוד שלה. כמו כן נבנה את טבלת הסמלים. את החלקים שעדיין לא מתורגמים בשלב זה, נשאיר כמות שהם. נניח שהקוד ייטען החל מהמען 100 (בבסיס 10).

Label	Decimal Address	Base 16 Address	Command	Operands	Binary machine code
MAIN:	0100	64	mov	~(K,END), LENGTH	10-0000-10-01-00
	0101	65		מרחק מקסימלי עלפי מיעון מרחק	??????????????
	0102	66		כתובת של LENGTH	??????????????
	0103	67	add	r2, STR	10-0010-11-01-00
	0104	68		קידוד מספר האוגר	00010-00000-00
	0105	69		כתובת של STR	??????????????
LOOP:	0106	6A	jmp	END	01-1001-00-01-00
	0107	6B		כתובת של END	??????????????
	0108	6C	prn	#-5	01-1100-00-00-00
	0109	6D		המספר -5	111111011-00
	0110	6E	sub	r1,r4	10-0011-11-11-00
	0111	6F		קידודי מספרי האוגרים	00001-00100-00
	0112	70	inc	r0	01-0111-00-11-00
	0113	71		קידוד מספר האוגר	00000-00000-00
	0114	72	mov	~(STR,MAIN),r3	00-0000-10-11-00
	0115	73		מרחק מקסימלי עלפי מיעון מרחק	??????????????
	0116	74		קידוד מספר האוגר	00000-00011-00
	0117	75	bne	LOOP	01-1010-00-01-00
	0118	76		כתובת של LOOP	??????????????
END:	0119	77	stop		00-1111-00-00-00
STR:	0120	78	.string	"abcdef"	000001100001
	0121	79			000001100010
	0122	7A			000001100011
	0123	7B			000001100100
	0124	7C			000001100101
	0125	7D			000001100110
	0126	7E			000000000000
LENGTH:	0127	7F	.data	6,-9,15	00000000110
	0128	80			11111110111
	0129	81			00000001111
K:	0130	82	.data	2	00000000010

טבלת הסמלים :

סמל	ערך דצימלי	ערך בבסיס 16
MAIN	100	64
LOOP	106	6A
END	119	77
STR	120	78
LENGTH	127	7F
K	130	82

נבצע עתה את המעבר השני ונרשום את הקוד בצורתו הסופית :

Label	Decimal Address	Base 16 Address	Command	Operands	Binary machine code
MAIN:	0100	64	mov	~(K,END), LENGTH	10-0000-10-01-00
	0101	65		מרחק מקסימלי עלפי מיעון מרחק	0000011110-00
	0102	66		כתובת של LENGTH	0001111111-10
	0103	67	add	r2, STR	10-0010-11-01-00
	0104	68		קידוד מספר האוגר	00010-00000-00
	0105	69		כתובת של STR	0001111000-10
LOOP:	0106	6A	jmp	END	01-1001-00-01-00
	0107	6B		כתובת של END	0001110111-10
	0108	6C	prn	#-5	01-1100-00-00-00
	0109	6D		המספר -5	1111111011-00
	0110	6E	sub	r1,r4	10-0011-11-11-00
	0111	6F		קידודי מספרי האוגרים	00001-00100-00
	0112	70	inc	r0	01-0111-00-11-00
	0113	71		קידוד מספר האוגר	00000-00000-00
	0114	72	mov	~(STR,MAIN),r3	00-0000-10-11-00
	0115	73		מרחק מקסימלי עלפי מיעון מרחק	0000010100-00
	0116	74		קידוד מספר האוגר	00000-00011-00
	0117	75	bne	LOOP	01-1010-00-01-00
	0118	76		כתובת של LOOP	0001101010-10
END:	0119	77	stop		00-1111-00-00-00
STR:	0120	78	.string	"abcdef"	000001100001
	0121	79			000001100010
	0122	7A			000001100011
	0123	7B			000001100100
	0124	7C			000001100101
	0125	7D			000001100110
	0126	7E			000000000000
	LENGTH:	0127	7F	.data	6,-9,15
0128		80			111111110111
0129		81			000000001111
K:	0130	82	.data	2	000000000010

לאחר סיום עבודת תוכנית האסמבלר, התוכנית נשלחת אל תוכנית הקישור/טעינה.

תפקידיה של תוכנית זו הן :

1. להקצות מקום בזיכרון עבור התוכנית (allocation).
2. לגרום לקישור נכון בין הקבצים השונים של התוכנית (linking).
3. לשנות את כל המענים בהתאם למקום הטעינה (relocation).
4. להטעין את הקוד פיסית לזיכרון (loading).

לא נדון כאן בהרחבה באופן עבודת תוכנית הקישור/טעינה (כאמור, אינה למימוש בפרויקט זה)

לאחר עבודת תוכנית זו, התוכנית טעונה בזיכרון ומוכנה לריצה.

כעת נעיר מספר הערות ספציפיות לגבי המימוש שלכם :

על תוכנית האסמבלר שלכם לקבל כארגומנטים של שורת פקודה (command line arguments) רשימה של קבצי טקסט, בהם רשומות הוראות בתחביר של שפת האסמבלר, שהוגדרה למעלה. עבור כל קובץ יוצר האסמבלר קובץ מטרה (object). כמו כן ייווצר (עבור אותו קובץ) קובץ

externals , באם המקור (source) הצהיר על משתנים חיצוניים, וקובץ entries , באם המקור (source) הצהיר על משתנים מסיימים כעל נקודות כניסה.

קבצי המקור של האסמבלר חייבים להיות בעלי הסיומת ".as". השמות x.as , y.as , ו-hello.as הם שמות חוקיים. הפעלת האסמבלר על הקבצים הללו נעשית ללא ציון הסיומת. לדוגמא: אם תוכנית האסמבלר שלנו נקראת assembler , אזי שורת הפקודה הבאה:

```
assembler x y hello
```

תגרום לכך שתוכנית האסמבלר שלנו תקרא את הקבצים: x.as, y.as, hello.as.

האסמבלר יוצר את קבצי ה-object, קבצי ה-entries וקבצי ה-externals על ידי לקיחת שם הקובץ כפי שהופיע בשורת ההוראה והוספת הסיומת "ob" עבור קובץ ה-object, סיומת "ent" עבור קובץ ה-entries, וסיומת "ext" עבור קובץ ה-externals.

מבנה כל קובץ יתואר בהמשך.

לדוגמא: הפקודה: assembler x : ואת הקבצים x.ob ו-x.ent אם קיימים entries/externals בקובץ. ייצור את הקובץ x.ob

העבודה על קובץ מסוים נעשית בצורה הבאה:

האסמבלר מחזיק שני מערכים, שייקראו להלן מערך הקוד ומערך הנתונים. מערכים אלו נותנים למעשה תמונה של זיכרון המכונה (גודל כל כניסה במערך זהה לגודלה של מילת מכונה – 12 סיביות). במערך הקוד מכניס האסמבלר את הקידוד של הוראות המכונה בהן הוא נתקל במהלך האסמבלי. במערך הנתונים מכניס האסמבלר נתונים המתקבלים תוך כדי האסמבלי (על ידי data ו-string).

לאסמבלר יש שני מונים: מונה ההוראות (IC) ומונה הנתונים (DC). מונים אלו מצביעים על המקום הבא הפנוי במערכים לעיל בהתאמה. כשמתחיל האסמבלר את פעולתו על קובץ מסוים שני מונים אלו מאופסים. בנוסף יש לאסמבלר טבלת סמלים, אשר בה נשמרים המשתנים, בהם נתקל האסמבלר במהלך ריצתו על הקובץ. לכל משתנה נשמרים שמו, ערכו וטיפוסו (external או relocatable).

אופן פעולת האסמבלר

האסמבלר קורא את קובץ המקור שורה אחר שורה, מחליט מהו טיפוס השורה (הערה, פעולה, הנחיה או שורה ריקה) ופועל בהתאם.

1. שורה ריקה או שורת הערה: האסמבלר מתעלם מן השורה ועובר לשורה הבאה.

2. שורת פעולה:

כאשר האסמבלר נתקל בשורת פעולה הוא מחליט מהי הפעולה, מהי שיטת המיעון ומי הם האופרנדים. (מספר האופרנדים אותם הוא מחפש נקבע בהתאם לפעולה אותה הוא מצא). האסמבלר קובע לכל אופרנד את ערכו בצורה הבאה:

- אם זה אוגר – ערכו הוא מספר האוגר.
- אם זו תווית – ערכו הוא הערך שלה כפי שהוא מופיע בטבלת הסמלים.
- אם זה מספר (מיעון ישיר) – ערכו הוא הערך של המספר.

קביעת שיטת המיעון נעשית בהתאם לתחביר של האופרנד, כפי שהוא מתואר בחלק העוסק בשיטות המיעון. למשל, התו # מציין מיעון מידי, תווית מציינת מיעון ישיר, שם של אוגר מציין מיעון אוגר.

שימו לב: ערך שדה האופרנד הינו ערך תווית המשתנה, כפי שהוא מופיע בטבלת הסמלים.

לאחר שהאסמבלר החליט לגבי הנ"ל (פעולה, שיטת מיעון אופרנד מקור, שיטת מיעון אופרנד יעד, אוגר אופרנד מקור, אוגר אופרנד יעד, האם נדרשת מילה נוספת עבור אופרנד מקור באם יש, האם נדרשת מילה נוספת עבור אופרנד יעד באם יש) הוא פועל באופן הבא:

אם זוהי הוראה בעלת שני אופרנדים, אזי האסמבלר מכניס למערך הקוד, במקום עליו מצביע מונה ההוראות, מספר אשר ייצג (בשיטת הייצוג של הוראות המכונה כפי שתוארו קודם לכן) את קוד הפעולה, שיטות המיעון, ואת המידע על האוגרים. בנוסף הוא "משריין" מקום עבור מספר המילים הנוספות, הנדרשות עבור פקודה זו ומגדיל את מונה הקוד בהתאם.

אם ההוראה היא בעלת אופרנד אחד בלבד, כלומר האופרנד הראשון (אופרנד המקור) אינו מופיע, אזי התרגום הינו זהה לחלוטין, למעט העובדה שסיביות מיעון המקור במלה הראשונה המוכנסת לזיכרון (האמורות לייצג את המידע על אופרנד המקור) יכולות להיות בעלות כל ערך אפשרי מכיוון שערך זה אינו משמש כלל את ה-CPU.

אם ההוראה היא ללא אופרנדים (rts, stop) אזי למקום במערך הקוד, שאליו מצביע מונה ההוראות, יוכנס מספר אשר מקודד אך ורק את קוד ההוראה של הפעולה. שיטות המיעון ומידע על האוגרים של אופרנדי המקור והיעד, יכולים להיות בעלי ערך כלשהו ללא הגבלה.

אם לשורת הקוד קיימת תווית, אזי התווית מוכנסת אל טבלת הסמלים תחת השם המתאים, ערכה הוא ערך מונה ההוראות לפני קידוד ההוראה. טיפוסה הוא relocatable.

3: שורת הנחיה:

כאשר האסמבלר נתקל בהנחיה הוא פועל בהתאם לסוג שלה, באופן הבא: I. 'data'.

האסמבלר קורא את רשימת המספרים, המופיעה לאחר 'data'. הוא מכניס כל מספר שנקרא אל מערך הנתונים ומקדם את מצביע הנתונים באחד, עבור כל מספר שהוכנס. אם ל-'data' יש תווית לפניה, אזי תווית זו מוכנסת לטבלת הסמלים. היא מקבלת את הערך של מונה הנתונים, לפני שהנתונים הוכנסו אל תוך הקוד + אורך הקוד הכללי. הטיפוס שלה הוא relocatable, והגדרתה ניתנה בחלק הנתונים.

II. 'string'.

ההתנהגות לגבי 'string'. דומה לזו של 'data'. אלא שקודי ה-ascii של התווים הנקראים הם אלו המוכנסים אל מערך הנתונים. לאחר מכן מוכנס הערך 0 (אפס, המציין סוף מחרוזת) אל מערך הנתונים. מונה הנתונים מקודם באורך המחרוזת + 1 (כי גם האפס תופס מקום). ההתנהגות לגבי תווית המופיעה בשורה, זהה להתנהגות במקרה של 'data'.

III. 'entry'.

זוהי בקשה מן האסמבלר להכניס את התווית המופיעה לאחר 'entry'. אל קובץ ה-entries. האסמבלר רושם את הבקשה ובסיום העבודה, התווית הנ"ל תירשם בקובץ ה-entries. 'entry' באה להכריז על תווית שנעשה בה שימוש בקובץ אחר, וכי על תוכנית הקישור להשתמש במידע המצוי בקובץ ה-entries ובקובץ ה-externals כדי להתאים בין ההתייחסויות ל-externals.

IV. 'extern'.

זוהי בקשה הבאה להצהיר על משתנה המוגדר בקובץ אחר, אשר קטע האסמבלר בקובץ עכשווי עושה בו שימוש. האסמבלר מכניס את המשתנה המבוקש אל טבלת הסמלים. ערכו הוא אפס (או כל ערך אחר), טיפוסו הוא external, היכן ניתנה הגדרתו אין יודעים (ואין זה משנה עבור האסמבלר).

יש לשים לב! בפעולה או בהנחיה אפשר להשתמש בשם של משתנה, אשר ההצהרה עליו ניתנת בהמשך הקובץ (אם באופן עקיף על ידי תווית ואם באופן מפורש על ידי extern).

פורמט קובץ ה-object

האסמבלר בונה את תמונת זיכרון המכונה כך שקידוד ההוראה הראשונה מקובץ האסמבלי יכנס

למען 100(בבסיס 10) בזיכרון, קידוד ההוראה השניה למען שלאחר ההוראה הראשונה (מען 101 או 102 או 103, תלוי באורך ההוראה הראשונה) וכך הלאה עד לתרגום ההוראה האחרונה. מיד לאחר קידוד ההוראה האחרונה, מכילה תמונת הזיכרון את הנתונים שנבנו על ידי הוראות 'data' ו-'string'. הנתונים שיהיו ראשונים הם הנתונים המופיעים ראשונים בקובץ האסמבלי, וכך הלאה.

התייחסות בקובץ האסמבלי למשתנה, שהוגדר בקובץ, תקודד כך שתצביע על המקום המתאים, בתמונת הזיכרון שבונה האסמבלר. עקרונית פורמט של קובץ object הינו תמונת הזיכרון הנ"ל.

קובץ object מורכב משורות שורות של טקסט, השורה הראשונה מכילה, (בבסיס 16) את אורך הקוד (במילות זיכרון) ואת אורך הנתונים (במילות זיכרון). שני המספרים מופרדים ביניהם על ידי רווח. השורות הבאות מתארות את תוכן הזיכרון (שוב, בבסיס 16)

בהמשך מופיע קובץ object לדוגמא ששמו: ps.obj המתאים ל-ps.as

בנוסף עבור כל תא זיכרון המכיל הוראה (לא data) מופיע מידע עבור תכנית הקישור. מידע זה ניתן ע"י 2 הסיביות הימניות של הקידוד (שדה ה-E,R,A)

האות 'A' מציינת את העובדה שתוכן התא הינו אבסולוטי (absolute) ואינו תלוי היכן באמת יטען הקובץ (האסמבלר יוצא מתוך הנחה שהקובץ נטען החל ממען אפס). במקרה כזה 2 הסיביות יכילו את הערך 00

האות 'R' מציינת שתוכן תא הזיכרון הינו relocatable ויש להוסיף לתוכן התא את ההיסט (Offset) המתאים (בהתאם למקום בו יטען הקובץ באופן מעשי). ה-offset הינו מען הזיכרון שבו תטען, למעשה, ההוראה, אשר האסמבלר אומר שעליה להיטען במען אפס. במקרה כזה 2 הסיביות יכילו את הערך 10

האות 'E' מציינת שתוכן תא הזיכרון תלוי במשתנה חיצוני external וכי תכנית הקישור תדאג להכנסת הערך המתאים. במקרה כזה 2 הסיביות יכילו את הערך 01

קובץ ה-entries

קובץ ה-entries בנוי משורות טקסט. כל שורה מכילה את שם ה-entry וערכה, כפי שחושב עבור אותו קובץ (ראה לדוגמא את הקובץ ps.ent המתאים לקובץ האסמבלי ששמו ps.as).

קובץ externals

קובץ ה-externals בנוי אף הוא משורות טקסט. כל שורה מכילה את שם ה-external ואת המען בזיכרון, שבו יש התייחסות למשתנה חיצוני זה (לדוגמא הקובץ ps.ext מתאים לקובץ האסמבלי ששמו ps.as).

להלן קובץ PS.AS לדוגמא :

; file ps.as

```
.entry LOOP
.entry LENGTH
.extern L3
.extern W
MAIN:      mov    ~(K,END), W
           add    r2,STR
LOOP:      jmp    L3
           prn   #-5
           sub   #1, r1
           inc   r0
           mov   ~(STR,MAIN),r3
           bne  L3
END:       stop
STR:       .string "abcdef"
LENGTH:    .data 6,-9,15
K:         .data 2
```

הקובץ שלהלן הוא קובץ object ששמו בעל סיומת 'ob'. זהו קובץ שהתקבל מהפעלת התוכנית assembler על קובץ האסמבלר דלעיל. להלן דוגמת הקידוד לביטים ולאחריה פורמט קובץ ה-OB. כל תוכן הקובץ מיוצג על ידי מספרים בבסיס 16. קובץ ps.ob :

Label	Decimal Address	Base 16 Address	Command	Operands	Binary machine code
MAIN:	0100	64	mov	~(K,END), W	10-0000-10-01-00
	0101	65		מרחק מקסימלי עלפי מיעון מרחק	0000011110-00
	0102	66		כתובת של W	0000000000-01
	0103	67	add	r2, STR	10-0010-11-01-00
	0104	68		קידוד מספר האוגר	00010-00000-00
	0105	69		כתובת של STR	0001111000-10
LOOP:	0106	6A	jmp	L3	01-1001-00-01-00
	0107	6B		כתובת של L3	0000000000-01
	0108	6C	prn	#-5	01-1100-00-00-00
	0109	6D		המספר -5	1111111011-00
	0110	6E	sub	r1,r4	10-0011-11-11-00
	0111	6F		קידודי מספרי האוגרים	00001-00100-00
	0112	70	inc	r0	01-0111-00-11-00
	0113	71		קידוד מספר האוגר	00000-00000-00
	0114	72	mov	~(STR,MAIN),r3	00-0000-10-11-00
	0115	73		מרחק מקסימלי עלפי מיעון מרחק	0000010100-00
	0116	74		קידוד מספר האוגר	00000-00011-00
	0117	75	bne	L3	01-1010-00-01-00
	0118	76		כתובת של L3	0000000000-01
END:	0119	77	stop		00-1111-00-00-00

<i>STR:</i>	0120	78	.string	“abcdef”	000001100001
	0121	79			000001100010
	0122	7A			000001100011
	0123	7B			000001100100
	0124	7C			000001100101
	0125	7D			000001100110
	0126	7E			000000000000
<i>LENGTH:</i>	0127	7F	.data	6,-9,15	000000000110
	0128	80			111111110111
	0129	81			000000001111
<i>K:</i>	0130	82	.data	2	000000000010

כלומר תוכן קובץ ps.ob הוא:

Base 16 Address Base 16 machine code

	<i>14 B</i>
64	824
65	078
66	001
67	8B4
68	100
69	1E2
6A	644
6B	001
6C	700
6D	FEC
6E	8FC
6F	090
70	5CC
71	000
72	02C
73	050
74	00C
75	684
76	001
77	3C0
78	061
79	062
7A	063
7B	064
7C	065
7D	066
7E	000
7F	006
80	FF7
81	00F
82	002

LOOP 6A
LENGTH 7F

ps.ent: קובץ

ps.ext: קובץ

W 66
L3 6B
L3 76

לתשומת לבך : אם בקובץ מסויים אין הצהרת *extern*. אזי לא ייוצר עבורו קובץ *ext*. המתאים.
כנ"ל עבור קבצים שאינם מכילים הודעות *entry*, במקרה זה לא ייוצר קובץ *ent*. מתאים.

סיכום והנחיות כלליות

- אורך התוכנית, הניתנת כקלט לאסמבלר, אינו ידוע מראש (ואינו קשור לגודל 1000 – של הזיכרון במעבד הדמיוני). ולכן אורכה של התוכנית המתורגמת, אינו אמור להיות צפוי מראש. אולם בכדי להקל במימוש התוכנית, ניתן להניח גודל מקסימלי. לפיכך יש אפשרות להשתמש במערכים, לשם מטרה זו. במבנים אחרים בפרויקט, יש להשתמש על פי יעילות/תכונות נדרשות.
- קבצי הפלט של התוכנית, צריכים להיות בפורמט המופיע למעלה. שמם של קבצי הפלט צריך להיות תואם לשמה של תוכנית הקלט, פרט לסיומות. למשל, אם תוכנית הקלט היא *prog.as* אזי קבצי הפלט שיווצרו הם : *prog.ob*, *prog.ext*, *prog.ent*.
- אופן הרצת התוכנית צריך להיות תואם לנדרש בממ"ן, ללא שינויים כלשהם. אין להוסיף תפריטים למיניהם וכדומה. הפעלת התוכנית תיעשה רק ע"י ארגומנטים של שורת פקודה.
- יש להקפיד לחלק את התוכנית למודולים. אין לרכז מספר מטרות במודול יחיד. מומלץ לחלק למודולים כגון : מבני נתונים, מעבר ראשון, מעבר שני, טבלת סמלים וכדומה.
- יש להקפיד ולתעד את הקוד, בצורה מלאה וברורה.
- יש להקפיד על התעלמות מרווחים, ולהיות סלחנים כלפי תוכניות קלט, העושות שימוש ביותר רווחים מהנדרש. למשל, אם לפקודה ישנם שני אופרנדים המופרדים בפסיק, אזי לפני שם הפקודה או לאחריה או לאחר האופרנד הראשון או לאחר הפסיק, יכול להיות מספר רווחים כלשהו, ובכל המקרים זו צריכה להיחשב פקודה חוקית (לפחות מבחינת הרווחים).
- במקרה של תוכנית קלט, המכילה שגיאות תחביריות, נדרש להפיק, כמו באסמבלר אמיתי, את כל השגיאות הקיימות, ולא לעצור לאחר היתקלות בשגיאה הראשונה. כמובן שעבור קובץ שגוי תחבירית, אין להפיק את קבצי הפלט (*ob*, *ext*, *ent*) אלא רק לדווח על השגיאות שנמצאו.

תם ונשלם חלק ההסברים והגדרת הפרויקט.

בשאלות ניתן לפנות אל :

קבוצת הדיון באתר הקורס, לכל אחד מהמנחים בשעות הקבלה שלהם. להזכירכם, באפשרותו של כל סטודנט לפנות לכל מנחה, לאו דווקא למנחה הקבוצה שלו לקבלת עזרה. שוב מומלץ לכל אלה מכס שטרם בדקו את אתר הקורס, לעשות זאת. נשאלות באתר זה הרבה שאלות בנושא חומר הלימוד והממ"נים, והתשובות יכולות לעזור לכולם.
לתשומת לבכם, לא יתקבלו ממ"נים באיחור ללא תיאום מראש עם מרכזת הקורס.

בהצלחה!!!!